

BMŞD-20

ÇİFT DİJİTAL TERMOSTATLI ELEKTROD KURUTMA FIRINI

KAPASİTE	20 +20 = 40 PAKETLİK
YÜKSEKLİK	160 CM
GENİŞLİK DERİNLİK	65x57 cm
ISITMA ARALIĞI	0-400 °C
ÇALIŞMA GÜCÜ	3.000 + 3.000 = 6.000 W
ÇALIŞMA VOLTAJİ	380-400 V
ÇALIŞMA AKIMI	16 A
AĞIRLIĞI	175 kg

Elektrodlar önce 350 °C derecede şoklama işlemine tabii tutulurlar. Daha sonra 130 °C derecede dinlendirme aşamasına geçilerek kullanıma hazır hale gelir. Standart fırınlarda şoklama işlemi tamamen bitmeden yeni elektrod konulamaz ve dinlendirme işlemi sadece şoklanan elektrodlara uygulanır. Dinlendirilen elektrodlar bittikten sonra ancak cihaz tekrar şoklama moduna alınabilir. Bu anlamda fırın, iki işlemi tek fırında yapabilmeye olanak sağlar. Bağımsız bölümlerden birinde şoklama diğerinde dinlendirme işlevi yapılması bu fırının ana çalışma esasıdır.

Bu üründe iki ayrı bölüm ve iki ayrı bağımsız dijital termostat ile bir bölümde şoklama diğer bölümde dinlendirme işlemi yapılabilmesi imkanı ile yoğun ve kapasiteli çalışan işletmeler için pratiklik ve zaman kazandırmaktadır.

