

BMK-1A

MANUEL TERMOSTATLI ELEKTROD KURUTMA FIRINI

KAPASİTE	1 PAKET – 100 ÇUBUK (100-150)*
YÜKSEKLİK	65 CM
DIŞ ÇAP	20 cm
ISITMA ARALIĞI	50-200 °C
ÇALIŞMA GÜCÜ	200 W
ÇALIŞMA VOLTAJ	220-240 V 1ph 50/60 Hz
ÇALIŞMA AKIMI	1 A
AĞIRLIĞI	5,5 kg

*Tavsiye edilen 100 çubukluk kapasite ortalama ölçüdeki elektrotlar nemden arındırılırken yaprak gibi açılıp aralarındaki hava akımıyla rahat bir şekilde işlem görmelerini hedef almaktadır. Azami adet değildir. Çaplarına göre 150 adet ve daha fazla elektrod kapasitesi bulunmaktadır.

Fabrika çıkışı elektrotların ana fırınlarda kurutulma işlemi sonrası, uygulama noktalarına elektrotların taşınması ve uygulama öncesine kadar belirli sıcaklıkta muhafaza edilmesi ana çalışma esasıdır.

Büyük fırınlarda 350 °C de şoklanan ve 130 °C de dinlendirmeye alınan nemden arındırılmış elektrotların uygulama noktasına kadar muhafazalı taşınması ve elektrik bağlantısı bulunan uygulama noktalarında da manuel olarak 50-200 °C ısı derecesi aralığında ayarlanarak istenilen ısı seviyesinde tutulması ana işlevidir.

Tüm elektrod tiplerinde rahatlıkla kullanılabilir.



FİRMAMIZ ISO 9001:2015

ISO 18001 OHSAS, ISO 14001, ÜRÜNLERİMİZ CE BELGELİDİR.

ARZU EDİLEN CİHAZLARA TÜRK-AK TS-EN ISO-IEC 17025 SERTİFİKALI KALİBRASYON YAPILMAKTADIR

